

UL 開關門測試認證 1,000,000 次



笠源自動關門系統

門弓器、地鉸鍊、門擋，三合一新革命
有效減少開關門力道



不漏油

室內裝修美觀無髒汙



有保固

保固18個月



可調整

關門力道可重覆調整



笠源自動關門系統

門弓器、地鉸鍊、門擋，三合一新革命
有效減少開關門力道

W41K, W41M, K51M 系列



材質 適用門扇	型號	尺寸	適用門厚	葉片厚度	產品料號組合		
					門重	無門擋	85°±5°門擋
鋁合金 木門、 輕金屬門	W41K	6" x 4.5"	40-50 mm	5 mm	75 kg 以下	(HS, SA)=(上,下)	(HS, SB)=(上,下)
	W41M-435	4" x 3.5"	30-40 mm	3.3 mm			
	W41M-400	4" x 4"	40-45 mm				
	W41M-450	4.5" x 4.5"	45-50 mm				
不鏽鋼 防火門、 金屬門...等	K51M-640	6" x 4"	35-45 mm	4.1 mm	75 kg 以下	(HS, SA)=(上,下) (SA1, SA)=(上,下)	(HS, SB)=(上,下) (SA, SB)=(上,下)
	K51M-645	6" x 4.5"	40-50 mm				
	K51M-650	6" x 5"	45-55 mm		120 kg 以下	(HS, SA, SA1) =(上,中,下) (DS, SA1, SA) =(上,中,下)	請電洽
	K51M-655	6" x 5.5"	50-60 mm				
	K51M-660	6" x 6"	55-65 mm				

S 彈簧動力輸出

H 油壓緩衝

料號/組合



S 彈簧動力輸出

A1 A 機械緩衝

B 擋止

	料號/組合
機械緩衝	DS 彈簧動力+彈簧動力
	SA1 彈簧動力+機械緩衝控制 0-20 度關門速度
	SA 彈簧動力+機械緩衝控制 20-90 度關門速度
油壓緩衝	SB 彈簧動力+機械式擋止
	HS 油壓緩衝+彈簧動力
	HA 油壓緩衝+機械緩衝同時調整20-90度速度
	HB 油壓緩衝+機械擋止讓門暫時靜止在85+/-5度

- ▶ 所有系列之鉸鍊，左右開門方向皆適用
- ▶ K51M 所有規格皆符合 ANSI/BHMA A156.7 標準
- ▶ 鉸鍊安裝數目，乃根據NFPA-80(美國消防協會-防火門標準)而定
- ▶ 產品壽命及最大承載重量會受到承載壓力與機械緩衝設定影響
- ▶ 門扇尺寸若超過2250mm(高)1150mm(寬)，請另洽

笠源科技股份有限公司

業務辦公室

台灣11265台北市北投區致遠三路185號

TEL: +886-2-2821-0830

FAX: +886-2-2821-0830

LINE: @w304316

